

# OxxoBaies fait évoluer sa gamme Oxalys

**P**our mieux répondre aux exigences des nouvelles réglementations en vigueur et aux attentes du marché de la maison individuelle, OxxoBaies fait évoluer son offre de fenêtres et porte-fenêtres en PVC Oxalys.

Déclinée en trois lignes, la nouvelle gamme Oxalys est désormais associée aux volets roulants PVC Solstice (avec coffre extérieur) et Eclipse (avec coffre intérieur), afin d'apporter une réponse adaptée en neuf comme en rénovation (voir encadré).

## Nouveau dormant spécial rénovation avec aile compensée de 32 mm

Assemblées à partir de profilés PVC exclusifs cinq chambres de 77 mm d'épaisseur pour l'ouvrant, les fenêtres et porte-fenêtres Oxalys sont également disponibles avec un nouveau dormant spécial rénovation avec aile compensée de 32 mm, pour une intégration parfaite et une pose simplifiée.

Dotées d'une surface vitrée optimisée (masse centrale de 112 mm), elles sont équipées d'un double vitrage standard 24 mm de série, et en option d'un double vitrage avec intercalaire à bords chaud ou d'un triple vitrage. Équipées de vis cachées de série avec bac téflon anti-frottement, les fenêtres et porte-fenêtres Oxalys sont également proposées avec options :



- seuil aluminium extra-plat à rupture de pont thermique (pour les porte-fenêtres),
- verrouillage simultané (haut et bas) par une seule manœuvre sur vantail semi-fixe,
- crémonne avec serrure et poignée double pour condamnation,
- ferrage oscillo-battant symétrique sur deux vantaux,
- fiches antidégondables,
- verrou à levier long (430 mm) sur vantail semi-fixe,
- ferrage FT (condamnation de l'ouverture à la française),
- verrouilleur à clé pour condamnation de l'ouverture à la française,
- poignée à clé pour condamnation de l'ouverture, etc.

Notons qu'OxxoBaies propose un choix de finitions et d'accessoires en option pour ses fenêtres et porte-fenêtres Oxalys : soubassement vitré, avec panneau lisse, à plate-bande traditionnelle ou moulurée, petits bois incorporés en aluminium, aspect laiton ou inox, caches-fiches turlupets ou contemporains, poignée de sécurité Sécustik aspect laiton ou inox, poignée de tirage, etc.

## La gamme déclinée en trois lignes

Déclinée en trois lignes, la gamme Oxalys offre différents niveaux de personnalisation : Pop, Cosy et Vogue.

La ligne Oxalys Pop est destinée aux primo accédants qui recherchent un équipement performant aux lignes sobres et à l'esthétique intemporelle. Les fenêtres et porte-fenêtres Oxalys POP sont équipées d'une parclose chanfreinée et sont proposées en coloris blanc ou gris clair teintés dans la masse. Munies d'une poignée standard, ces menuiseries sont également proposées en option avec poignée de sécurité Sécustik à verrouillage autobloquant et renforcement total de l'ouvrant et du dormant.

La ligne Oxalys Cosy est destinée aux particuliers à la recherche de fenêtres performantes, esthétiques et personnalisables. Equipées en série d'une poignée de sécurité à verrouillage autobloquant Sécustik centrée avec le battement intérieur pour une

## INTÉGRATION DES VOLETS ROULANTS SOLSTICE ET ECLIPSE

Nouveauté 2013, les fenêtres et porte-fenêtres Oxalys intègrent désormais en option les volets roulants Solstice et Eclipse pour le neuf et la rénovation. Assemblé en usine, Solstice est un volet roulant avec coffre extérieur aux performances thermiques  $U_{jn} \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  et acoustiques de 28 à 38 dB (selon le vitrage) qui se pose devant la menuiserie, en une seule opération. Il est équipé d'un caisson aux formes arrondies et à la hauteur réduite pour une intégration parfaite et un clair de jour optimisé. Constitué de lames PVC ou aluminium, le tablier est doté d'une lame finale en aluminium équipée d'un joint anti-bruit

assurant une manœuvre silencieuse. Equipé d'un dispositif de verrouillage automatique, Solstice est manœuvrable par treuil ou par commande électrique (télécommande, horloge sans fil programmable ou commande murale radio Somfy). Une trappe d'accès intérieure permet de faciliter les opérations d'entretien. Disponible en coloris blanc ou gris teintés dans la masse, il répond à toutes les mises en œuvre, en neuf (avec isolation par l'extérieur) comme en rénovation.

Volet roulant avec coffre intérieur, Eclipse affiche des performances thermiques  $U_{jn} \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  et acoustiques de

28 à 38 dB selon le vitrage. Son caisson aux formes arrondies garantit une intégration quelle que soit la hauteur de la menuiserie. Le tablier est constitué de lames PVC ou aluminium ajourées et d'une lame finale en aluminium avec joint anti-bruit. Un dispositif de verrouillage automatique permet de sécuriser l'ensemble.

Eclipse est disponible en version manuelle (manœuvre par treuil ou sangle) ou motorisée (télécommande, horloge sans fil programmable ou commande murale radio Somfy). En construction neuve, OxxoBaies propose également une motorisation filaire avec inverseur intégré au dormant.



Il est disponible en coloris blanc ou gris clair teintés dans la masse sur les lignes Oxalys Pop et Cosy et en coloris plaxés une face extérieure chêne doré ou gris anthracite sur la ligne Oxalys Vogue.

répartition symétrique des masses, les fenêtres et porte-fenêtres Oxalys Cosy sont proposées en option avec renforcement total de l'ouvrant et du dormant. Elles sont disponibles avec parclose moulurée ou galbée en coloris blanc ou gris clair teintés dans la masse.

Avec des nuances boisées et un sens poussé du détail, la ligne Oxalys Vogue a été conçue pour satisfaire une clientèle soucieuse de décoration et de style. Equipées en série d'une poignée de sécurité à verrouillage auto-bloquant Sécustik, ces menuiseries disposent de profils renforcés et d'une protection de seuil en aluminium à rupture de pont thermique pour les porte-fenêtres. Les modèles Vogue sont proposées avec parclose moulurée ou galbée et dans quatre coloris placés une face (gris anthracite, chêne doré, chêne clair et brun). ■



## LES PERFORMANCES EN CHIFFRES

### Thermiques :

- $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  avec un double vitrage standard [4/16 argon/4FE],
- $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  avec un double vitrage avec intercalaire à bords chauds [4/16 argonSW-V/4one],
- $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  avec un triple vitrage [4FE/16argonSWV/4/16 argon SWV/4FE]

**Acoustiques :** de 30 à 41 dB, classement AC1 à AC4 en fonction du vitrage]

**Classement AEV :** A\*3 E\*7A V\*A2]

